



# QL-810W

## Impresoras de Etiquetas Profesionales



### Características principales

- Imprime **negro y rojo\*** para destacar información importante.
  - Conectividad USB y Wi-Fi con AirPrint.
  - Compatibilidad con PC, Mac, iOS y Android.
- Impresión de alta velocidad, hasta 110 etiquetas por minuto.
- Utilice rollos continuos y el cortador automático para imprimir etiquetas de hasta 1 metro de longitud.
- Software de diseño de etiquetas incorporado para PC / Mac (P-touch Editor, P-touch Editor Lite).
- Batería opcional Li-ion para imprimir lejos de fuentes de alimentación.
- Kits de desarrollo de software disponibles para Microsoft Windows, iOS y dispositivos Android para agregar impresión de etiquetas a sus propias soluciones.



[www.brother.cl](http://www.brother.cl)

\* Requiere rollo continuo DK2251 para imprimir negro y rojo.



## Especificaciones:

Software / Firmware	
Soporte del sistema operativo	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 macOS X v 10.10 / 10.11 / 10.12, Android 4.1 o superior (SDK) iOS 6, 7, 8, 9, 10 o superior (SDK only) iOS 8, 9, 10 o superior (iPrint & Label)
SDK availability	b-PAC (for Windows) Brother Print SDK for Android™ Brother Print SDK for iPhone/iPad (for iOS)
Comandos de impresora compatibles	Raster, ESC/P, P-touch Template
Simbologías de códigos de barras (Usando P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, Micro) PDF417 / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Simbologías de códigos de barras (Built-in printer firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Fuentes internas	Bitmap fonts: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Font sizes: 24, 32, 49 dots Outline fonts: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Font sizes: 33-400 dots (22 sizes)

Requisitos del sistema PC / Mac	
Sistema Operativo	Windows Vista® / Windows® 7 - 8 - 8.1 - 10 Mac OS X v10.10.x - 10.11.x - 10.12.x Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2
Interface	Windows®: USB Port (USB Spec. 1.1, 2.0, or 3.0 protocol) IEEE802.11b/g/n Wireless LAN Mac: USB Port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protocol) IEEE802.11b/g/n Wireless LAN
Requisitos del disco duro	Windows®: 600MB o más † Mac: 500MB o más
Microsoft Office Support	Microsoft® Word / Excel / Outlook: 2007 - 2010 - 2013 - 2016

Impresión / Media	
Tecnología de impresión	Térmico directo con capacidad de impresión a 2 colores
Comandos de impresora compatibles	300x300dpi (estándar) / 300x600dpi (Modo alta resolución)
Velocidad de impresión (solo color)	Maximum 176mm/seg (110 etiquetas/minuto)
Velocidad de impresión (dos colores)	Maximum 24mm/seg (equivalente a 15 etiquetas/minuto)
Anchos de etiqueta	12mm - 62mm
Ancho máximo de impresión	58mm
Longitud de impresión máxima	1 metro
Tipo de sensor de medios	Reflexivo
Cortador	Sí (tipo de corte completo/guillotina)
Media types	DK Rollos (etiquetas cortadas a troquel DK / cinta continua DK)

LCD	
Tipo	No

Conectividad	
USB	USB versión 2.0 alta velocidad
USB host capability	No
Bluetooth	No
Bluetooth profiles	No
iOS and Android compatibility	Si (Wi-Fi)
Wireless LAN	IEEE802.11b/g/n
Wireless LAN security (Infrastructure mode)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint	Si
Wired LAN	No

Memoria	
Flash (para plantillas de etiquetas)	6MB
Ubicaciones (para plantillas de etiquetas)	99

Poder	
Poder	100-240V AC external adapter (auto switching)
Batería (accesorio opcional)	Li-ion battery including base
Rendimiento de impresión de la batería	4,300 etiquetas (mono) / 1,400 etiquetas (2 colour)
Tiempo de carga de la batería	Menos de 2 horas 30 minutos

Memoria	
Dimensiones	125(w) x 234(h) x 145(d) mm
Peso	1.12kg

## Contenido de la caja:

QL-810 de Brother
Etiquetas precortadas estándar (100 etiquetas) 29mm x 90mm
Rollo continuo de impresión 2 colores (62mm x 5 metros)
Cable USB
Adaptador de CA y cable de alimentación
Documentación

