



> IMPRESORA

ECOSYS P3055dn

IMPRESORA
MONOCROMÁTICA



ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.



La ECOSYS P 3055dn, redefine la impresora de escritorio monocromática. Con una velocidad de 57 ppm, y una resolución de hasta Fine 1200 dpi, las opciones de capacidad de papel dúplex estándar y escalable satisface las necesidades de documentos diarias. La capacidad de impresión móvil, la accesibilidad USB y la impresión segura llevan su productividad al siguiente nivel. Durable y confiable, ha sido creada para empresas que demandan un rendimiento excepcional. Grande en características y pequeña en tamaño, la ECOSYS P 3055dn es justo lo que usted necesita para mantener su negocio en movimiento.

- > Velocidad de Salida Blanco y Negro 57ppm
- > Panel de Control LCD de 5 Líneas
- > Capacidad de Papel de hasta 2,600 hojas
- > KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Opcional Wi-Fi y Wi-Fi Direct
- > Opcional Incremento de memoria de hasta 2.5 GB
- > Opcional Data Security Kit y IC Card de Autenticación
- > Compatible con KYOCERA Fleet Services, sistema de monitoreo basado en la nube, optimizando el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reduciendo costos.

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Láser Monocromática
 Páginas por minuto:
 Carta: 57 ppm; Legal: 46 ppm
 Velocidad Impresión Dúplex:
 Carta: 40 ppm; Legal: 23 ppm
 Panel: Panel de control LCD de 5 Líneas
 Tiempo de Calentamiento: 25 Segundos o Menos (Encendido), 25 Segundos o Menos desde Modo Descanso
 Tiempo de la Primera Página: 6.6 Segundos o Menos
 Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi,
 Resolución Interpolada Fast 1200 (1800 x 600 dpi) y Fine 1200 (1200 x 1200 dpi)
 Memoria: Est/Máx: 512 MB / 2.5 GB
 Dúplex: Estándar Dúplex sin Apilar. Soporta Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 120g/m²
 Dimensiones / Peso:
 380mm An. x 410mm Pr. x 320mm Al. / 16.4 kg
 Volumen Máximo Mensual:
 275,000 Páginas por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos:
 120V, 60Hz, 10A
 Consumo de Electricidad Típico (TEC):
 120V: 3.16 kWh/Semana
 Máximo (Incluye Opciones): 120V: 1,204 W
 Impresión: 120V: 753W
 Modo Listo: 120V: 11W
 Modo Descanso: 120V: 0.8W
 Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.05W





ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: ARM Cortex-A9 1200MHz
 PDLs / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PDF Direct Printing, AES), XPS, OpenXPS (TIFF/JPEG Direct Print), IBM Proprinter, Line Printer
 Fuentes: 93 Fuentes (PCL 6/KPDL 3), 8 Fuentes (Windows/Vista); Bitmap (1 Fuente y 79 Fuentes)
 Código de Barras :
 1 Dimensional: 45; 2 Dimensional: PDF417

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
 Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx.
 ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.
 Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
 Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
 © 2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.
-  **KX DRIVER:** Una interfaz común a través de todos los dispositivos KYOCERA, brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.
-  **COMMAND CENTER RX:** Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.
-  **PRESCRIBE:** Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

Compatibilidad con SO Windows:
 Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux
 Compatibilidad con SO Mac:
 Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión Posterior
 Interfaces: 10/100/1000 BaseTX, 1 USB 2.0 Alta Velocidad, 2 Host USB; Opcional: Wireless LAN
 IB- 36 (Aprox. 30 mts y Wifi Direct), IB- 51 (Aprox. 100 mts), Dual NIC IB- 50, Interface Paralelo IB- 32B
 Impresora en Red y Protocolos Soportados:
 TCP/IP, IPv 4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery for WSD Print Service), Apple Bonjour
 Impresión Móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ and Mopria™
 Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Window Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator
 Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, Wi-Fi Setup Tool
 Características Adicionales de Impresión: EcoPrint; N-Up Printing, Impresión Privada; Prueba y Retener; Copia Rápida¹ y Almacenamiento de Trabajo¹
 Administración de Trabajos: Contabilidad de Trabajos, 100 Códigos Departamentales

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación en Red, IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SNMPv 3, Data Security Kit (E)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple 500 hojas, Bandeja Multipropósito 100 hojas
 Fuentes de Papel Estándar/Máxima:
 2 / 6 Incluida la Bandeja Multipropósito
 Capacidad de Papel Estándar/Máxima:
 600 Hojas / 2,600 Hojas
 Tamaño de Papel Estándar / Opcional / Multipropósito: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Densidad del Papel:
 Bandeja Estándar/Opcionales: 60 - 120g/m²;
 MPT: 60 - 220g/m²
 Capacidad Bandeja de Salida de Papel:
 250 Hojas (Cara Abajo)
 Tipos de Papel: Bandeja Estándar / Opcionales: Papel Común, Papel Bond, Papel Reciclado, MPT: Papel Común, Papel Bond, Etiquetas, Papel Reciclado, Velum, Membretado, OHP, Sobres, Papel Delgado, Papel Couché, Banner

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

BANDEJA DE PAPEL PF-320
 Capacidad de Papel: 500 hojas x 4 (80 g/m²)
 Tamaño / Densidad de Papel:
 Media Carta a Legal (5.5" x 11" - 8.5" x 14") / 16 lb-32 lb Bond, Sobres y Personalizable
 Dimensiones / Peso:
 380mm An. x 410mm Pr. x 121 mm Al. / 3.8 kg
BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PF-3100
 Capacidad de Papel: 2,000 hojas (75 g/m²)
 Tamaño / Densidad de Papel:
 Media Carta a Legal (5.5" x 11" - 8.5" x 14")
 Sobres y Personalizable
 Dimensiones / Peso:
 345mm An. x 420mm Pr. x 371 mm Al. / 7.5 kg

OPCIONES ADICIONALES

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)
 Seguridad: Card Authentication Kit(B), Data Security Kit(B)
 Tarjeta SD: 16/32 GB
 HDD: HD-6: 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD
 Wireless LAN: IB- 36, IB- 51 (EEE 802.11 b/g/n)
 NIC Adicional: IB- 50 Gigabit NIC
 Interfase Opcional: IB- 32B (Interfase Paralelo)
 Attachment Kit PB- 325 (Base para PF-3100)
 Bandeja de Papel: PT-320 (Bandeja de Salida Cara Arriba para PF-3100)
 Memoria Opcional: Memoria DIMM (DDR3) de 1 GB y 2 GB
 Otros: PCL Barcode Flash 3.0 (Tipo E)

Nota: ¹Requiere Opcional Tarjeta SD, HD-6 o HD- 7



Mobarak y Compañía S.A. de C.V.
 Eugenia 813, Col. Del Valle, CDMX.
www.mobarak.com.mx
 Tel. 5669-2765